

Mobil Nödvattentank

MOBILITET



SYRAFAST AISI 316L

**LIVSMEDEL -
DRICKSVATTEN**



Tuffing i miniformat - Byggd för tuffa miljöer

Tankarna om 1,5 m³ respektive 2,0 m³ utgör våra minsta modeller med integrerad funktion för trycksättning. Systemet är utrustat med frekvensstyrd pump med hög kapacitet, vilket möjliggör effektiv och behovsanpassad drift. Som tillval kan tanken levereras med integrerat elverk, vilket innebär att extern strömförsörjning inte krävs, samt vinterpaket bestående av elpatron och isoleringskapell för drift under kalla förhållanden.

Tanken är monterad på ett boogiesläpchassi och är konstruerad för enkel förflyttning med pickup eller annat lämpligt dragfordon. Enhet med släpvagn får framföras i 30 km/tim och omfattas inte av krav på återkommande besiktning. På beställarens begäran kan besiktning ombesörjas. Totalvikten uppgår till 2 500 kg eller 3 500 kg, beroende på vald konfiguration.

Boogie släpvagn

Tanken är monterad på ett boogiesläpchassi och är konstruerad för enkel förflyttning med pickup eller annat lämpligt dragfordon. Enhet med släpvagn får framföras i 30 km/tim och omfattas inte av krav på återkommande besiktning. På beställarens begäran kan besiktning ombesörjas. Totalvikten uppgår till 2 500 kg eller 3 500 kg, beroende på vald konfiguration.

Stabila vägegenskaper

Invändiga vattenskott säkerställer stabil körning och ger mycket goda vägegenskaper



NORMAB
STAINLESS STEEL - INDUSTRIAL DESIGN

Standardutrustning

Rostfri syrafast AISI 316 L tank 1,5m³ alternativt 2 m³

Rostfria skåp för förvaring av slangar, ventiler och verktyg

Låsbara skåp och luckor

Tillval

Frekvensstyrd pump för trycksättning

Tryckautomat för vattenuttag

Elverk – möjliggör drift utan extern el

Vinterpaket med elpatron

Isolerat överdrag S

kyddsöverdrag

CIP - Roterande nosslar

Vattenkrabba



NORMAB
STAINLESS STEEL - INDUSTRIAL DESIGN

<https://normab.se>

email: info@normab.se